



美国 ALLEGRO 呼吸空气泵 A-300 AMBIENT AIR PUMP A300

重量极轻的便携式呼吸空气泵，设计可供一个全面罩或半面罩呼吸器使用。具有优异的性能，特别适用于油漆、清洁、喷沙及化学处理等过程。



产品结构

- 坚固的金属结构
- 黄铜管件
- 快速连接 Rectus (OBAC) 空气接头
- 可调黄铜减压阀
- 蓝色粉末涂层

泵技术参数

类型：无油，旋叶式压缩机

叶片：碳结构 (4ea /可换)，1.25" (3.1cm) X 1.50" (3.8cm) X 0.125" (.31cm)

入口过滤器：40.0微米铜/钢

出口过滤器：0.30微米，在线HEPA

压力表：表盘直径1 1/2" (3.8cm)；量程(0-15 psi.) (0-1.03 bar)；钢结构

工作压力：2-12 psi. (.14-.83 bar) (最大15 psi(1.03 bar))

性能：0-4 CFM(0-6.79 m³/hr) @ 50 Hz

噪音水平：泵处：90dB；6英尺(1.82m)距离：74 dB；10英尺(3.04m)距离：72 dB

电机技术参数

功率：1/4 HP

地址：北京市朝阳区北三环中路2号实验楼210室 邮编：100011

Add:Room210, ShiYan Building, No.2 Beisanhuan Middle Road, Chaoyang District, Beijing 100011, China

Tel: 86-10-62022930 Fax: 86-10-62361105 website: www.hplccn.com E-mail: bjhdlbh@126.com



电压: 230V, 单相

赫兹: 50

认证: UL Listed, CSA 认证

转速: 1425 RPM @ 50 Hz

电流: 2.5-2.8A @50Hz

电线: 6.5' (1.98m) AWG 16/3 SJ00W , 集成 ON/OFF 开关

气管 (选购)

由泵到呼吸器最长不超过 100 英尺 (30.48 米)。

尺寸及重量

长 In (cm)	宽 In (cm)	高 In (cm)	重量 Lb (kg)
15" (38.1)	9" (22.8)	13" (33)	33 lbs (14.9)

选型

Part Number: 9806-E