



美国 ALLEGRO 防爆呼吸空气泵 A-1500EX AMBIENT AIR PUMP A-1500EX

便携式防爆呼吸空气泵，可供三个呼吸器或两个面罩使用。具有优异的性能，特别适用于油漆、清洁、喷沙、抛光及化学处理等过程。防爆等级 Class I, Division 1 & 2, Group D, Class II, Division 1 & 2, Groups F & G。



产品结构

- 坚固的金属结构，带四个橡胶地脚
- 黄铜和镀锌钢管件
- 快速连接 Rectus (OBAC) 空气接头
- 可调黄铜减压阀
- 压力表 0-15psi (0-1.03 bar)
- 风扇保护
- 灰色粉末涂层

泵技术参数

类型：无油，旋叶直驱压缩机

叶片：碳结构 (4ea /可换)，(3.5" (8.89cm) X 1.3" (3.40cm) X 0.188" (.47cm)

入口过滤器：50微米感性材料，入口过滤框带金属格栅

出口过滤器：0.30微米，在线HEPA

压力表：表盘直径1 1/2" (3.8cm)；钢结构，量程(0-15 psi.) (0-1.03 bar)；

工作压力：2-12 psi. (.14-.83 bar) (最大15 psi(1.03 bar))

性能：0-12.5 CFM(0-21.23 m³/hr) @ 50 Hz (可调)

噪音水平：泵处：95dB；6英尺(1.82m)距离：85 dB；10英尺(3.04m)距离：78 dB

地址：北京市朝阳区北三环中路2号实验楼210室 邮编：100011

Add: Room 210, Shi Yan Building, No. 2 Beisanhuan Middle Road, Chaoyang District, Beijing 100011, China

Tel: 86-10-62022930 Fax: 86-10-62361105 website: www.hplccn.com E-mail: bjhdlbh@126.com



电机技术参数

功率: 1 1/2 HP TEFC

电压: 230 VAC, 单相

赫兹: 50

认证: UL Listed, CSA 认证

转速: 1425 RPM @ 50 Hz

电线: 12' (3.65m) AWG 16/3 SJ00W-A 300V

气管 (选购)

由泵到呼吸器最长不超过 100 英尺 (30.48 米)。

防爆等级

Class: I	Class: II
Divisions: 1 & 2	Division: 1 & 2
Group: D	Groups: F & G

尺寸及重量

长 In (cm)	宽 In (cm)	高 In (cm)	重量 Lb (kg)
27" (68.5)	10" (25.4)	15" (38.1)	122 lbs (55.33)

选型

Part Number: 9833-E