




美国 ALLEGRO 呼吸空气泵 A-3000ATE AMBIENT AIR PUMP A-3000ATE

便携式呼吸空气泵，可供六个呼吸器或四个面罩使用。具有优异的性能，特别适用于油漆、清洁、喷沙、抛光及化学处理等过程。



产品结构

- 坚固的金属结构，带四个可自锁脚轮
- 黄铜和镀锌钢管件
- 快速连接 Rectus (OBAC) 空气接头
- 可调减压阀
- 压力表
- 钢带保护和提手
- 灰色粉末涂层

泵技术参数

类型：无油，旋叶皮带驱动压缩机

叶片：碳结构 (4ea /可换)，(4.500" X 1.875" X 0.250")

入口过滤器：50微米感性材料

出口过滤器：0.30微米，HEPA

压力表：表盘直径1 1/2" (3.8cm)；钢结构，量程(0-15 psi.) (0-1.03 bar)；

工作压力：2-12 psi. (.14-.83 bar) (最大15 psi(1.03 bar))

性能：0-32 CFM(0-54.32 m³/hr) @ 50 Hz (可调)

噪音水平：泵处：105dB；6英尺(1.82m)距离：90 dB；10英尺(3.04m)距离：85 dB

地址：北京市朝阳区北三环中路2号实验楼210室 邮编：100011

Add: Room 210, ShiYan Building, No.2 Beisanhuan Middle Road, Chaoyang District, Beijing 100011, China

Tel: 86-10-62022930 Fax: 86-10-62361105 website: www.hplccn.com E-mail: bjhdlbh@126.com



电机技术参数

功率: 3 HP UL Listed, CSA 认证, T EFC
电压: 220 VAC, 单相, 50 Hz
电流: 15.9A @ 220V
电线: 10' (3.05m) AWG 10/3 SOOW-A 600V
开关: 外部ON/OFF开关
插头: NEMA L6-30P in 220V

气管 (选购)

由泵到呼吸器最长不超过 100 英尺 (30.48 米)。

尺寸及重量

长 In (cm)	宽 In (cm)	高 In (cm)	重量 Lb (kg)
30" (76.2)	17" (43.1)	24" (61.0)	217 lbs (98.52)

选型

Part Number: 9846-E