



美国 ALLEGRO 气动呼吸空气泵 A4000AD AMBIENT AIR PUMP A4000AD

理想的用于没有电或不能用电，而有大量压缩空气可供使用的场所。气动马达的保护和润滑采用高效过滤器/调压器及润滑系统集成。需要 75 立方英尺 80psig 的压缩空气气源。可供四个呼吸器或三个呼吸面罩用户使用。



产品结构

- 坚固的金属结构，带四个橡胶地角
- 镀锌钢管件
- 快速连接 Rectus (OBAC) 空气接头
- 可调黄铜减压阀
- 压力表
- 风扇保护
- 灰色粉末涂层

泵技术参数

类型：无油，旋叶直驱压缩机

叶片：碳结构 (4ea /可换)，(3.5" (8.89cm) X 1.3" (3.40cm) X 0.188" (.47cm)

入口过滤器：50微米感性材料

出口过滤器：0.30微米，HEPA

压力表：表盘直径1 1/2" (3.8cm)；钢结构，量程(0-15 psi.) (0-1.03 bar)；

工作压力：2-12 psi. (.14-.83 bar) (最大15 psi(1.03 bar))

性能：0-20 CFM(0-33.98 m3/hr) (可调)

噪音水平：泵处：95dB；6英尺(1.82m)距离：85 dB；10英尺(3.04m)距离：78 dB

地址：北京市朝阳区北三环中路2号实验楼210室 邮编：100011

Add:Room210, ShiYan Building,No.2 Beisanhuan Middle Road,Chaoyang District,Beijing100011,China

Tel: 86-10-62022930 Fax: 86-10-62361105 website: www.hplccn.com E-mail: bjhdlbh@126.com



气动马达技术参数

管件：镀锌，铜球阀

设计：四扇叶设计，可精确控制或启动操作。

消音器：PVC延伸结构防止冻结。

过滤：镀锌汇流排，ABC盖，尼龙保护，聚碳酸酯底座，40微米烧结聚乙烯滤芯和0-160 psi (0-1103 m³/hr) 压力表。

润滑：镀锌汇流排，ABS盖，聚碳酸酯填充端口，便于维修。

气管（选购）

由泵到呼吸器最长不超过 100 英尺（30.48 米）。

尺寸及重量

长 In (cm)	宽 In (cm)	高 In (cm)	重量 Lb (kg)
23½" (59.69)	9½" (24.1)	15½" (39.7)	83 lbs (37)

选型

Part Number: 9850