



美国 ALLEGRO 低压气管 Low Pressure Airline Hose

低压加强型气管, 获 NIOSH 认证

简介

Allegro 低压气管用于 Allegro 供气呼吸器, 获 NIOSH 认证。坚固的聚氯乙烯, 涤纶纱编织加强结构。应用温度范围 -20° F 至 150° F (-28.8° C 至 65.5° C)。OBAC 快速接头。最大压力为 185 psi @ 70° F (12.76 bar @ 21.1° C)



结构特点

内层聚氯乙烯
加强涤纶纱编织
外层黑色聚氯乙烯
肖氏硬度 80

技术参数

- 温度范围: -20° F - 150° F (-28.8° C - 65.5° C)
- 内径: 3/8" (0.375") (0.95厘米)
- 外径: 19/32" (0.0594") (1.5厘米)
- 最大压力: 185 psi @ 70° F (12.6 bar @ 21.1° C)

气管接头

制造商: Rectus
类型: 快速连接
空气接头尺寸: 1/4" (0.63厘米)
耦合器: C804-4 型, 镀铬黄铜 (P/N: 9700-73)
插头: CP81-44, 铜 (P/N: 9700-73 B)

选型

- 9100-25** 25' Breathing Air Hose, 3/8" dia. w/ OBAC-style Coupler and Plug (LP) 25英尺 (7.6米)
9100-50 50' Breathing Air Hose, 3/8" dia. w/ OBAC-style Coupler and Plug (LP) 50英尺 (15.2米)
9100-100 100' Breathing Air Hose, 3/8" dia. w/ OBAC-style Coupler and Plug (LP) 100英尺 (30.4米)