



## 美国 ALLEGRO 高压气管 High Pressure Airline Hose

高压加强型气管, 获 NIOSH 认证

### 简介

Allegro 高压气管用于 Allegro 供气呼吸器, 获 NIOSH 认证。坚固的聚氯乙烯, 涤纶纱编织加强结构。应用温度范围 -20° F 至 150° F (-28.8° C 至 65.5° C)。黄铜 Hansen 快速接头。最大压力为 185 psi @ 70 华氏度 (12.76 bar @ 21.1° C)



### 结构特点

内层聚氯乙烯  
加强涤纶纱编织  
外层黑色聚氯乙烯  
肖氏硬度 80

### 技术参数

- 温度范围: -20° F - 150° F (-28.8° C - 65.5° C)
- 内径: 3/8" (0.375") (0.95厘米)
- 外径: 19/32" (0.594") (1.5厘米)
- 最大压力: 185 psi @ 70° F (12.6 bar @ 21.1° C)

### 气管接头

制造商: 汉森  
类型: 快速连接  
空气接头尺寸: 1/4" (0.63厘米)  
耦合器: 1100系列, 镀铬黄铜 (P/N: 9700-74)  
插头: 10系列, 钢 (P/N: 8400-04A)

### 选型

- 9101-25B** 25' Air Breathing Hose, 3/8" dia., w/ Hansen-style Coupler and Plug (HP) 25英尺 (7.6米)  
**9101-50B** 50' Air Breathing Hose, 3/8" dia., w/ Hansen-style Coupler and Plug (HP) 50英尺 (15.2米)  
**9101-100B** 100' Air Breathing Hose, 3/8" dia., w/ Hansen-style Coupler and Plug (HP) 100英尺 (30.4米)