



美国 ALLEGRO 文丘里风机 Venturi Blowers

美国 Allegro 文丘里风机完美的应用于：炼油厂、发电厂、造船厂、造纸和纸浆厂、海洋舰船、钢铁工业以及人孔（检修孔）等的通风换气。



简介

文丘里风机特别适用于有毒烟雾、易爆或危险的反应塔、罐、大型管道或密闭空间危险气体的清除。电焊烟尘，热空气，油气和烟雾都可以快速、轻松地移除。文丘里风机也用来改善工人的温度条件或冷却重型设备。高性能，重量轻的文丘里风机有助于创造一个安全，健康的工作环境，提高工作效率和劳动生产率。

工作原理

文丘里风机采用压缩空气或饱和蒸汽做为动力。小体积高流速的压缩空气（或蒸汽）通过铸造喷嘴射流喷出，带动周围大量的空气通过文丘里锥形加速管形成喷射气流。

建议采用 $\frac{1}{2}$ " 软管供气。压缩空气或蒸汽压力不超过 140 psi。

结构

- 镀锌钢或抗静电低密度聚乙烯（LLDPE）
- 轻质结构
- 方便提手，一人可携带到任何位置
- 无需保护支架
- 多个进气口
- 坚固的钢镀锌钢或低密度聚乙烯锥形加速管。
- 所有的型号都包括爪型进气接头
- 静电接地与风机基座连接





规格尺寸

型号	全长	基座直径	喉口直径	进气口直径	螺栓圆直径	螺栓孔径	净重	风管	材质
9518-03S	16.75"	7.31"	6.0"	1/2"	6.56"	0.4"	5.5 lbs.	8"	镀锌钢
9518-13S	16.75"	7.31"	6.0"	1/2"	6.56"	0.4"	4.4 lb	8"	聚乙烯塑料
9518-03	30.5"	7.31"	7.0"	1/2"	6.56"	0.4"	8.5 lbs.	8"	镀锌钢
9518-13	30.5"	7.31"	7.0"	1/2"	6.56"	0.4"	6.2 lb	8"	聚乙烯塑料
9518-06	44.25"	11.25"	12.5"	1"	10.50"	0.4"	22.3 lbs.	12"	镀锌钢
9518-16	44.25"	11.25"	12.5"	1"	10.50"	0.4"	14.9 lb	16"	聚乙烯塑料
9518-08	46.06"	14.37"	14.25"	1"	13.62"	0.5"	36.0 lbs.	16"	镀锌钢
9518-18	46.06"	14.37"	14.25"	1"	13.62"	0.5"	26.3 lb	16"	聚乙烯塑料
9518-10	48.00"	17.50"	15.75"	1"	15.50"	0.6"	42.0 lb	16"	镀锌钢

风量


空气流量 型号	压缩空气消耗 (M3/H)			全部气流量 (M3/H)		
	40 PSIG	60 PSIG	80 PSIG	40 PSIG	60 PSIG	80 PSIG
	0.28 (MPa)	0.42 (MPa)	0.56 (MPa)	0.28 (MPa)	0.42 (MPa)	0.56 (MPa)
9518-03S	61	85	105	1385	1667	2008
9518-13S	61	85	105	1385	1667	2008
9518-03	61	85	105	1728	2091	2518
9518-13	61	85	105	1728	2091	2518
9518-06	124	166	210	4052	4901	5687
9518-16	124	166	210	4052	4901	5687
9518-08	193	258	328	5355	7055	8375
9518-18	193	258	328	5355	7055	8375
9518-10	329	455	688	10534	12743	14442

风机附件 (可选)

型号	说明
9500-01	Duct to Duct Connector for 8" Ducting 8英寸管-管接头
9600-01	Duct to Duct Connector for 16" Ducting 16英寸管-管接头
9600-50	Adapter/Reducer 16" to 8" 16英寸-8英寸减径接头
9500-45	Storage Bag for 8" Duct 8英寸管储存袋
9500-45	Storage Bag for 16" Duct 16英寸管储存袋
9500-35	Storage Rack for 8" Duct 8英寸管储存架
9600-36	Storage Rack for 16" Duct 16英寸管储存架



风管



型号	说明
9500-15	15' of 8" Duct 直径 8 英寸 15 英尺
9500-25	25' of 8" Duct 直径 8 英寸 25 英尺
9600-15	15' of 16" Duct 直径 16 英寸 15 英尺
9600-25	25' of 16" Duct 直径 16 英寸 25 英尺
9500-15EX	15' of 8" Statically Conductive Duct 直径 8 英寸 15 英尺抗静电风管
9500-25EX	25' of 8" Statically Conductive Duct 直径 8 英寸 25 英尺抗静电风管
9600-15EX	15' of 16" Statically Conductive Duct 直径 16 英寸 15 英尺抗静电风管
9600-25EX	25' of 16" Statically Conductive Duct 直径 16 英寸 25 英尺抗静电风管